

## Granulatory Plastik

### Granulatory Plastik MACHTEK Serii MG-30 i 40

Granulator średniobieżny, o predkości noży do 480 obrotów/minutę i wydajności do 900kg na godzinę

- są wyposażone w technologię CSCG zapewniającą stabilną wielkość granulatu, szczelność komory rozdrabniania oraz niski poziom pyłu,
- ich unikalna konstrukcja pozwala zredukować ciepło wytwarzane przez tarcie, co umożliwia długą, nieprzerwaną pracę i idealne warunki eksploatacji noży i sita,
- posiadają wzmocnione dwustronne sito, co znacząco przedłuża czas jego użytkowania,
- są wygodne w obsłudze dzięki bezpośredniemu dostępowi do komory rozdrabniania, co umożliwia dokładne jej wyczyszczenie, gdy zmieniamy rodzaj lub kolor granulowanego materiału,
- także wymiana noży stałych i ruchomych jest szybka i bezproblemowa,
- posiadają pneumatyczny siłownik, który ułatwia dostęp do wnętrza granulatora,
- zapewnia bezpieczne środowisko pracy dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zapylenia,
- posiada zwartą i mobilną konstrukcję (przystosowane do przewożenia wózkami widłowymi),

Granulator Plastik  
MACHTEK MG30



	Granulator MG30A	Granulator MG30B	Granulator MG40
Moc silnika	15 kW	22 kW	30 kW
Moce innych silników (opcja)	11 lub 18,5 kW	18,5 lub 30 kW	22 lub 37 kW
Prędkość obrotu noży	480 obr./min	480 obr./min	480 obr./min
Materiał noży	9CrSi	9CrSi	9CrSi
Ilość noży ruchomych	18 szt.	21 szt.	24 szt.
Ilość noży sztywnych	4 szt.	4 szt.	6 szt.
Średnica rotora	300 mm	360 mm	400 mm
Wymiary komory rozdrabniania	300x600 mm	360x700 mm	400x800 mm
Średnica oczek sita w wersji podstawowej	8 mm	8 mm	8 mm
Średnice oczek sita na zamówienie		4,6,10,12,14,18,25 mm	
Wzmocnione sito		dostępne na zamówienie	
Kosz		zamontowany w standardzie	
Dmuchała		dostępna na zamówienie	
Separator pyłu		dostępny na zamówienie	
Wydajność	do 550 kg/godz.	do 650 kg/godz.	do 900 kg/godz.
Poziom hałasu		75-95 dB	
Wymiary	dł. 1230 x szer. 1200 x wys. 1520 mm	dł. 1460 x szer. 1200 x wys. 1700 mm	dł. 1500 x szer. 1350 x wys. 2100 mm
Waga	1000 kg	1200 kg	2000 kg